


THE NEW VALUE FRONTIER



Vástago Cónico Poligonal | Serie KPC

Vástago Cónico Poligonal

Serie KPC



Vástago Cónico Poligonal con Alta Rigidez y Alta Precisión

Diseño cónico poligonal y doble contacto entre el cono y la cara de la brida para una alta rigidez

Precisión de localización en $\pm 2\mu\text{m}$

Estilos de torneado, ranurado, corte y roscado disponibles

Expansión de la Línea



Serie KPC

Vástago Cónico Poligonal con Alta Rigidez y Alta Precisión

Herramientas con Vástago PSC

JIS B 6066-1 Doble contacto entre el vástago cónico poligonal y la cara del eje principal
ISO26623-1 Interfaz cónica poligonal con contacto en la superficie de la brida

1 Alta Rigidez

Diseño cónico poligonal y doble contacto entre el cono y la cara de la brida para una alta rigidez

2 Alta Precisión

Precisión de localización en $\pm 2\mu\text{m}$











Distribuye uniformemente las fuerzas de corte entre las 3 caras para una mejor rigidez y precisión de centrado

Doble contacto entre la cara cónica y la cara de la brida




La distribución uniforme de la fuerza entre las 3 caras mejora la rigidez y el centrado


Torneado




Ranurado / Corte




Ranurado



Roscado





Dimensiones del Portaherramientas

Descripción	Stock		Agujero para Liq. Refr.	Dimensiones (mm)					Esquina Estándar-R (RE)	Forma	Piezas de Repuesto					
	R	L		DCSFMS	LF	WF	DMIN1	DMIN2			Abrazadera	Tornillo	Resorte	Calce	Tornillo del Calce	Llave inglesa
KPC3-DDJN R/L 22050-15A	●	●	Con	32	50	22	110	121	0.8	Fig.1	CP-3D-S	CS-3D-TR	SP-3D	DD-44 *1 (DD-43)	SB-4085TR	FT-15
KPC4-DDJN R/L 27055-15A	●	●		40	55	27	110	145								
KPC5-DDJN R/L 35060-15A	●	●		50	60	35	110	165								
KPC3-DDJN R/L 22050-15S	●	●	Sin	32	50	22	110	121	0.8	Fig.2	CP-3D-S	CS-3D-TR	SP-3D	DD-44 *1 (DD-43)	SB-4085TR	FT-15
KPC4-DDJN R/L 27055-15S	●	●		40	55	27	110	145								
KPC5-DDJN R/L 35060-15S	●	●		50	60	35	110	165								

• Resistencia a la Presión: Hasta 7 MPa


• Al utilizar insertos cuyo radio de esquina-R (RE) sea mayor que 1.2 mm, pueden ser necesarias modificaciones adicionales en el portaherramientas o en el calce para evitar que interfieran con la pieza de trabajo

• Torque de Apriete Recomendado 3.9 N·m

* 1 Calces indicados dentro de () no se incluyen con el portaherramientas. Para cambiar el grosor del inserto, cómprelo por separado

● : Stock Estándar

DDHN (Externo / Planeado / Copiado)



Dimensiones del Portaherramientas

Descripción	Stock		Agujero para Liq. Refr.	Dimensiones (mm)					Esquina Estándar-R (RE)	Forma	Piezas de Repuesto					
	R	L		DCSFMS	LF	WF	DMIN1	DMIN2			Abrazadera	Tornillo	Resorte	Calce	Tornillo del Calce	Llave inglesa
KPC3-DDHN R/L 22050-15A	●	●	Con	32	50	22	110	121	0.8	Fig.1	CP-3D-S	CS-3D-TR	SP-3D	DD-44 *1 (DD-43)	SB-4085TR	FT-15
KPC4-DDHN R/L 27055-15A	●	●		40	55	27	110	145								
KPC5-DDHN R/L 35060-15A	●	●		50	60	35	110	165								
KPC3-DDHN R/L 22050-15S	●	●	Sin	32	50	22	110	121	0.8	Fig.2	CP-3D-S	CS-3D-TR	SP-3D	DD-44 *1 (DD-43)	SB-4085TR	FT-15
KPC4-DDHN R/L 27055-15S	●	●		40	55	27	110	145								
KPC5-DDHN R/L 35060-15S	●	●		50	60	35	110	165								

• Resistencia a la Presión: Hasta 7 MPa


• Al utilizar insertos cuyo radio de esquina-R (RE) sea mayor que 1.2 mm, pueden ser necesarias modificaciones adicionales en el portaherramientas o en el calce para evitar que interfieran con la pieza de trabajo

• Torque de Apriete Recomendado 3.9 N·m

* 1 Calces indicados dentro de () no se incluyen con el portaherramientas. Para cambiar el grosor del inserto, cómprelo por separado

● : Stock Estándar

DTGN (Externo)



Dimensiones del Portaherramientas

Descripción	Stock		Agujero para Líq. Refr.	Dimensiones (mm)					Esquina Estándar-R (RE)	Forma	Piezas de Repuesto							
	R	L		DCSFMS	LF	WF	DMIN1	DMIN2								 para Abrazadera	 (se vende por separado) para Calce	
KPC3-DTGN ^R / _L 22040-16A	●	●	Con	32	40	22	110	116	0.8	Fig.1		CP-2D	CS-2D	SP-2D	DT-32	SB-3080TR	LW-2.5	FT-10
KPC4-DTGN ^R / _L 27050-16A	●	●		40	50	27	110	140										
KPC5-DTGN ^R / _L 35060-16A	●	●		50	60	35	110	165										
KPC3-DTGN ^R / _L 22040-16S	●	●	Sin	32	40	22	110	116	0.8	Fig.2		CP-2D	CS-2D	SP-2D	DT-32	SB-3080TR	LW-2.5	FT-10
KPC4-DTGN ^R / _L 27050-16S	●	●		40	50	27	110	140										
KPC5-DTGN ^R / _L 35060-16S	●	●		50	60	35	110	165										


• Resistencia a la Presión: Hasta 7 MPa

• Al utilizar insertos cuyo radio de esquina-R (RE) sea mayor que 1.6 mm, pueden ser necesarias modificaciones adicionales en el portaherramientas o en el calce para evitar que interfieran con la pieza de trabajo

• Torque de Apriete Recomendado 1.7 N·m

● : Stock Estándar

DVLN (Externo / Planeado)



Dimensiones del Portaherramientas

Descripción	Stock		Agujero para Líq. Refr.	Dimensiones (mm)					Esquina Estándar-R (RE)	Forma	Piezas de Repuesto					
	R	L		DCSFMS	LF	WF	DMIN1	DMIN2								
KPC3-DVLN ^{R/L} 22058-16A	●	●	Con	32	58	22	80	100	0.8	Fig.1						
KPC4-DVLN ^{R/L} 27062-16A	●	●		40	62	27	80	100								
KPC5-DVLN ^{R/L} 35065-16A	●	●		50	65	35	80	100								
KPC3-DVLN ^{R/L} 22058-16S	●	●	Sin	32	58	22	80	100	0.8	Fig.2						
KPC4-DVLN ^{R/L} 27062-16S	●	●		40	62	27	80	100								
KPC5-DVLN ^{R/L} 35065-16S	●	●		50	65	35	80	100								


• Resistencia a la Presión: Hasta 7 MPa

• Al utilizar insertos cuyo radio de esquina-R (RE) sea mayor que 1.2 mm, pueden ser necesarias modificaciones adicionales en el portaherramientas o en el calce para evitar que interfieran con la pieza de trabajo

• Torque de Apriete Recomendado 3.9 N·m

● : Stock Estándar

DVPN (Externo / Planeado / Copiado / Rebajamiento)



Dimensiones del Portaherramientas

Descripción	Stock		Agujero para Liq. Refr.	Dimensiones (mm)					Esquina Estándar-R (RE)	Forma	Piezas de Repuesto					
	R	L		DCSFMS	LF	WF	DMIN1	DMIN2								
KPC3-DVPN ^{R/L} 22055-16A	●	●	Con	32	55	22	110	130	0.8	Fig.1						
KPC4-DVPN ^{R/L} 27060-16A	●	●		40	60	27	110	145								
KPC5-DVPN ^{R/L} 35065-16A	●	●		50	65	35	110	165								
KPC3-DVPN ^{R/L} 22055-16S	●	●	Sin	32	55	22	110	130	0.8	Fig.2						
KPC4-DVPN ^{R/L} 27060-16S	●	●		40	60	27	110	145								
KPC5-DVPN ^{R/L} 35065-16S	●	●		50	65	35	110	165								


• Resistencia a la Presión: Hasta 7 MPa

• Al utilizar insertos cuyo radio de esquina-R (RE) sea mayor que 1.2 mm, pueden ser necesarias modificaciones adicionales en el portaherramientas o en el calce para evitar que interfieran con la pieza de trabajo

• Torque de Apriete Recomendado 3.9 N·m

● : Stock Estándar

DVVN (Externo / Copiado)



Dimensiones del Portaherramientas

Descripción	Stock			Agujero para Liq. Refr.	Dimensiones (mm)						Esquina Estándar- R (RE)	Forma	Piezas de Repuesto						
	R	N	L		DCSFMS	LF	WF	*1 B1 (°)	*1 B2 (°)	DMIN1			DMIN2						
KPC4-DVVNN00062-16A	●			Con	40	62	0	61	63	-	152	0.8	Fig.1	CP-5D-S	CS-3D-TR	SP-3D	DV-33	SB-4085TR	FT-15
KPC5-DVVNN00065-16A	●				50	65	0	59	59	-	170								
KPC3-DVVNN00058-16S	●			Sin	32	58	0	68	68	-	140	0.8	Fig.2	CP-5D-S	CS-3D-TR	SP-3D	DV-33	SB-4085TR	FT-15
KPC4-DVVNN00062-16S	●				40	62	0	61	63	-	152								
KPC5-DVVNN00065-16S	●				50	65	0	59	59	-	170								

• Resistencia a la Presión: Hasta 7 MPa


• Al utilizar insertos cuyo radio de esquina-R (RE) sea mayor que 1.2 mm, pueden ser necesarias modificaciones adicionales en el portaherramientas o en el calce para evitar que interfieran con la pieza de trabajo

• Torque de Apriete Recomendado 3.9 N·m

*1 Los ángulos B1 y B2 muestran el área de interferencia entre el soporte y el filo

● : Stock Estándar

DWLN (Externo / Planeado)



Dimensiones del Portaherramientas


Descripción	Stock		Agujero para Liq. Refr.	Dimensiones (mm)					Esquina Estándar-R (RE)	Forma	Piezas de Repuesto					
	R	L		DCSFMS	LF	WF	DMIN1	DMIN2			Abrazadera	Tornillo	Resorte	Calce	Tornillo del Calce	Llave inglesa
KPC3-DWLN ^{R/L} 22047-08A	●	●	Con	32	47	22	110	121	0.8	Fig.1	CP-3D-S	CS-3D-TR	SP-3D	DW-42	SB-4085TR	FT-15
KPC4-DWLN ^{R/L} 27050-08A	●	●		40	50	27	110	140								
KPC5-DWLN ^{R/L} 35060-08A	●	●		50	60	35	110	165								
KPC3-DWLN ^{R/L} 22047-08S	●	●	Sin	32	47	22	110	121	0.8	Fig.2	CP-3D-S	CS-3D-TR	SP-3D	DW-42	SB-4085TR	FT-15
KPC4-DWLN ^{R/L} 27050-08S	●	●		40	50	27	110	140								
KPC5-DWLN ^{R/L} 35060-08S	●	●		50	60	35	110	165								

• Resistencia a la Presión: Hasta 7 MPa

• Torque de Apriete Recomendado 3.9 N·m

● : Stock Estándar

SVVB (Externo / Copiado)



Dimensiones del Portaherramientas

Descripción	Stock			Agujero para Liq. Refr.	Dimensiones (mm)							Esquina Estándar-R (RE)	Forma	Piezas de Repuesto				
	R	N	L		DCSFMS	LF	WF	*2 B1 (°)	*2 B2 (°)	DMIN1	DMIN2			Tornillo de Abrazadera	Tornillo	Calce	Tornillo del Calce	Llave inglesa para Tornillo de Calce
KPC3-SVVB00048-16A	●	●	●	Con	32	48	0	62	62	-	116	0.8	Fig.1	SB-40125TRN	FT-15	SVN-32N *1(SVN-32S)	SS-4N	LW-4
KPC4-SVVB00052-16A	●	●	●		40	52	0	59	59	-	140							
KPC5-SVVB00060-16A	●	●	●		50	60	0	56	56	-	165							
KPC3-SVVB00048-16S	●	●	●	Sin	32	48	0	62	62	-	116	0.8	Fig.2	SB-40125TRN	FT-15	SVN-32N *1(SVN-32S)	SS-4N	LW-4
KPC4-SVVB00052-16S	●	●	●		40	52	0	59	59	-	140							
KPC5-SVVB00060-16S	●	●	●		50	60	0	56	56	-	165							


• Resistencia a la Presión: Hasta 7 MPa

• Torque de Apriete Recomendado 3.5 N·m


*1 Al utilizar insertos con esquina-R (RE) de 0.2mm o 0.4mm, se recomienda el calce entre paréntesis (se vende por separado)

*2 Los ángulos B1 y B2 muestran el área de interferencia entre el soporte y el filo

● : Stock Estándar



Dimensiones del Portaherramientas

Descripción	Stock		Agujero para Lij. Refr.	Dimensiones (mm)					Esquina Estándar-R (RE)	Forma	Piezas de Repuesto				
	R	L		DCSFMS	LF	WF	DMIN1	DMIN2			Tornillo de Abrazadera	Llave inglesa	Calce	Tornillo del Calce	Llave inglesa para Tornillo de Calce
															
*1 KPC3-SVJB R/L22040-11A	●	●	Con	32	40	22	-	116	0.4	Fig.1	SB-2570TR	FT-8	-	-	-
*1 KPC4-SVJB R/L27050-11A	●	●		40	50	27	-	140							
*1 KPC5-SVJB R/L35060-11A	●	●		50	60	35	-	165							
*1 KPC3-SVJB R/L22040-11S	●	●	Sin	32	40	22	-	116	0.4	Fig.2	SB-2570TR	FT-8	-	-	-
*1 KPC4-SVJB R/L27050-11S	●	●		40	50	27	-	140							
*1 KPC5-SVJB R/L35060-11S	●	●		50	60	35	-	165							
*2 KPC3-SVJB R/L22047-16A	●	●	Con	32	47	22	-	116	0.8	Fig.3	SB-40125TRN	FT-15	SVN-32N *3 (SVN-32S)	SS-4N	LW-4
*2 KPC4-SVJB R/L27050-16A	●	●		40	50	27	-	140							
*2 KPC5-SVJB R/L35060-16A	●	●		50	60	35	-	165							
*2 KPC3-SVJB R/L22047-16S	●	●	Sin	32	47	22	-	116	0.8	Fig.4	SB-40125TRN	FT-15	SVN-32N *3 (SVN-32S)	SS-4N	LW-4
*2 KPC4-SVJB R/L27050-16S	●	●		40	50	27	-	140							
*2 KPC5-SVJB R/L35060-16S	●	●		50	60	35	-	165							

* Resistencia a la Presión: Hasta 7 MPa


* Torque de apriete recomendado para tornillo de abrazadera Tipo VB**1103 : 1.2N·m Tipo VB(C)**1604 : 3.5N·m

* 1 Al utilizar insertos cuya esquina-R (RE) sea mayor que 0.8 mm, pueden ser necesarias modificaciones adicionales en el portaherramientas o en el calce para evitar que interfieran con la pieza de trabajo

* 2 Al utilizar insertos cuya esquina-R (RE) sea mayor que 1.2 mm, pueden ser necesarias modificaciones adicionales en el portaherramientas o en el calce para evitar que interfieran con la pieza de trabajo

* 3 Al utilizar insertos con esquina-R (RE) de 0.2mm o 0.4mm, se recomienda el calce entre paréntesis (se vende por separado)

● : Stock Estándar


Dimensiones del Portaherramientas


Anchura de la Ranura (mm)	Profundidad de la Ranurado Disponible (mm)	Descripción	Stock		Agujero para Liq. Refr.	Dimensiones (mm)				Anchura (mm)		Piezas de Repuesto		Insertos Aplicables
			R	L		DCSFMS	LF	WF	CDX	MIN	MAX	Tornillo de abrazadera	Llave inglesa	
														
2	10	KPC3-KGD R/L22050-2T10	●	●	Con	32	50	22	10	2.0	3.0	HH5X16	LW-4	Tipo GDM Tipo GDG
		KPC4-KGD R/L27055-2T10	●	●		40	55	27						
		KPC5-KGD R/L35060-2T10	●	●		50	60	35						
	17	KPC3-KGD R/L22055-2T17	●	●	Con	32	55	22	17					
		KPC4-KGD R/L27060-2T17	●	●		40	60	27						
		KPC5-KGD R/L35060-2T17	●	●		50	60	35						
3	10	KPC3-KGD R/L22050-3T10	●	●	Con	32	50	22	10	3.0	4.0			
		KPC4-KGD R/L27055-3T10	●	●		40	55	27						
		KPC5-KGD R/L35060-3T10	●	●		50	60	35						
	20	KPC3-KGD R/L22060-3T20	●	●	Con	32	60	22	20					
		KPC4-KGD R/L27065-3T20	●	●		40	65	27						
		KPC5-KGD R/L35065-3T20	●	●		50	65	35						
4	10	KPC3-KGD R/L22050-4T10	●	●	Con	32	50	22	10	4.0	5.0			
		KPC4-KGD R/L27055-4T10	●	●		40	55	27						
		KPC5-KGD R/L35060-4T10	●	●		50	60	35						
	20	KPC4-KGD R/L27065-4T20	●	●	Con	40	65	27	20					
		KPC5-KGD R/L35065-4T20	●	●		50	65	35						
	25	KPC4-KGD R/L27070-4T25	●	●	Con	40	70	27	25					
KPC5-KGD R/L35070-4T25		●	●	50		70	35							
5	10	KPC4-KGD R/L27055-5T10	●	●	Con	40	55	27	10	5.0	6.0			
		KPC5-KGD Y35060-5T10	●	●		50	60	35						
	17	KPC4-KGD R/L27060-5T17	●	●	Con	40	60	27	17					
		KPC5-KGD R/L35060-5T17	●	●		50	60	35						

• Resistencia a la Presión: Hasta 7 MPa

• Torque de Apriete Recomendado 6.5N·m

• La dimensión CDX muestra la profundidad de ranurado disponible (Cuando la dimensión CDX es 20 mm o mayor, la profundidad máxima de ranurado con 2 esquinas es de 18 mm)

● : Stock Estándar



Dimensiones del Portaherramientas

Descripción	Stock		Agujero para Líq. Refr.	Dimensiones (mm)				Piezas de Repuesto		Insertos Aplicables
	R	L		DCSFMS	LF	WF	CDX	Conj. de Sujeción	Llave inglesa	
										
KPC3-KGBA R/L22040-16	●	●	Con	32	40	22	2.5	LGBA-16 R/L S	FT-15	Tipo GBA32 R/L
KPC4-KGBA R/L27050-16	●	●		40	50	27				
KPC5-KGBA R/L35060-16	●	●		50	60	35				
KPC3-KGBA R/L22040-2215	●	●	Con	32	40	22	4.0	LGBA-22 R/L S		Tipo GBA43 R/L
KPC4-KGBA R/L27050-2215	●	●		40	50	27				
KPC5-KGBA R/L35060-2215	●	●		50	60	35				
KPC3-KGBA R/L22040-2225	●	●	Con	32	40	22	5.5			
KPC4-KGBA R/L27050-2225	●	●		40	50	27				
KPC5-KGBA R/L35060-2225	●	●		50	60	35				
KPC3-KGBA R/L22040-2235	●	●	Con	32	40	22	5.5			
KPC4-KGBA R/L27050-2235	●	●		40	50	27				
KPC5-KGBA R/L35060-2235	●	●		50	60	35				

• Resistencia a la Presión: Hasta 7 MPa

• La dimensión CDX muestra la distancia desde el portaherramientas hasta el borde de corte. Profundidad de Ranura Disponible: "CDX" del Inserto

• Conj. de Sujeción: KGBA R/L ... LGBA-○○RS para Portaherramientas en el Sentido Derecho, y LGBA-○○LS para Portaherramientas en el Sentido Izquierdo

• Ángulo de salida (α) después de montar el inserto (véase abajo)

● : Stock Estándar

Ángulo de Salida (α) después de la instalación del GBA-GM

α	Número de Pieza del Inserto
10°	GBA43 $R/L150-020GM$
15°	GBA43 $R/L175-020GM \sim GBA43 R/L265-030GM$
12°	GBA43 $R/L300-030GM \sim GBA43 R/L400-040GM$

α muestra el ángulo de salida en el centro del ancho del borde después de montar el inserto

Ángulo de Salida (α) después de la instalación del GBA-MY


α	Número de Pieza del Inserto
15°	GBA43 $R/L175-020MY \sim GBA43 R/L350-030MY$
14°	GBA43 $R/L400-040MY$

α muestra el ángulo de salida en el centro del ancho del borde después de montar el inserto

Ángulo de Salida (α) después de la instalación del GBA

GBA32 R/L ○○○○ - ○○○		GBA43 R/L ○○○○ - ○○○		GBA43 R/L ○○○○ - ○○○ R (R Completo)		
α	Grado del Inserto	α	Grado del Inserto	α	Grado del Inserto	R Completo
10°	TN620,TN90,PV7040,PR930 PR1115,PR1215,PR1625,PR905 KPD001,KPD010	0°	KBN510,KBN525	10°	TN620,TN90,PV7040,PR930 PR1115,PR1215,PR1625,PR905	050R $\sim$ 150R
		10°	TN620,TC40N,TN90,PV7040 PR930,PR1115,PR1215,PR1625 PR905,KPD001,KPD010	14°	TN620,TN90,PV7040,PR930 PR1115,PR1215,PR1625,PR905	200R
20°	KW10	20°	KW10		KW10	050R $\sim$ 200R

KTN (Portaherramientas para Roscado Externo)



Dimensiones del Portaherramientas

Descripción	Stock		Agujero para Liq. Refr.	Dimensiones (mm)			Piezas de Repuesto				Insertos Aplicables
	R	L		DCSFMS	LF	WF	Conj. de Sujeción	Llave inglesa	Calce	Tornillo del Calce	
											
KPC3-KTN ^{R/L} 22040-16	●	●	Con	32	40	22	CPS-5S	FT-15	TN-32	SP3X8	Tipo 16E ^{R/L}
KPC4-KTN ^{R/L} 27050-16	●	●		40	50	27					
KPC5-KTN ^{R/L} 35060-16	●	●		50	60	35					

• Resistencia a la Presión: Hasta 7 MPa

● : Stock Estándar



KYOCERA do Brasil Componentes Industriais Ltda.

Rua Jornalista Angela Martins Vieira, 90 – Éden – CEP 18103-013 – Sorocaba – SP
Tel : (15) 3227 3800 | ct@kyocera-componentes.com.br | www.kyocera-componentes.com.br

Queda prohibida la duplicación o reproducción de
cualquier parte de este folleto sin aprobación.

© 2021 KYOCERA do Brasil Componentes Industriais Ltda.

CP436-1_ES_08/2021